

Klammer för bandad plåt

C3 C4



Fast klammer

- > Varmförzinkad klammer används vid galv, lackerad stålplåt eller aluzink
- > Rostfri klammer används på tak av titanzink. Vid övriga material är regeln att klammern ska vara i rostfritt eller samma material som plåten
- > För bandtäckning med specifikation enligt AMA
- > Ca 4 klammer per m²

C3 C4



Glidklammer

- > Den varmförzinkade klammern används vid galv, lackerad stålplåt eller aluzink
- > Rostfri klammer används på tak av titanzink och vid övriga material är regeln att klammern ska vara i rostfritt eller samma material som plåten.
- > För bandtäckning med specifikation enligt AMA
- > Ca 4 klammer per m²

Skruspecifikationer

- > Drivspår: TX20
- > Material: Rostfritt stål A2
- > SkruvØ: 4,6 mm
- > Skruvlängd: 26 mm

Karaktäristiskt utdragsvärde

Råspont

17mm	900N
22mm	1320N

Plywood

18mm	950N
21mm	1330N

Artnr	Benämning	Tjocklek överdel [mm]	Tjocklek underdel [mm]	Brottlast, drag centriskt [N]	Karaktäristiskt värde, drag centriskt [N]	Kvalitet	Rörelseupp-tagning [mm]	Antal
Fast klammer A2 inkl. skruv A2								
903176	Klammer fast rostfri inkl rostfri skruv 4,6x26	0,5	0,5	1800	1560	EN1,4301	±0	250
903197	Klammer fast rostfri inkl rostfri skruv 4,6x26	0,5	0,5	1800	1560	EN1,4301	±0	500
Fast klammer stål inkl. skruv A2								
903178	Klammer fast stål inkl rostfri skruv 4,6x26	0,6	0,6	1300	990	EN 10142	±0	250
903199	Klammer fast stål inkl rostfri skruv 4,6x26	0,6	0,6	1300	990	EN 10142	±0	500
Glidklammer A2 inkl. skruv A2								
903175	Glidklammer rostfri inkl rostfri skruv 4,6x26	0,5	0,7	1890	1720	EN1,4301	±10	250
903196	Glidklammer rostfri inkl rostfri skruv 4,6x26	0,5	0,7	1890	1720	EN1,4301	±10	500
Glidklammer stål inkl. skruv A2								
903177	Glidklammer stål inkl rostfri skruv 4,6x26	0,6	0,7	1050	890	EN 10142	±10	250
903198	Glidklammer stål inkl rostfri skruv 4,6x26	0,6	0,7	1050	890	EN 10142	±10	500