

Sylltätning

P-märkt sylltätning, godkänd i Basta, BVB, Sunda Hus och Svanen. Sylltätningen finns i både PE- och EPDM-utförande för olika krav på täthet, elasticitet och beständighet. Produkten används för tätning mellan byggnadsdelar, exempelvis vid syllar, hammarband och blockskarvar för att bidra till lufttätet, ljudreduktion och minskad fuktvandring.



PE-cellplast

- > Ger både vindtätning och värmeisolering
- > Ger god tätningsförmåga även vid låg kompression
- > Tillverkas i PE med slutna celler för låg fukttupptagning och god isolerande förmåga
- > Lätt och kostnadseffektiv lösning för tätning mellan byggnadsdelar
- > Används som ljudisolering mot tak och vägg
- > Ersätter material såsom plast, papp, mineral- eller glasull

Artnr	Benämning	D	Längd [mm]
820973	Sylltätning PE	95/7	50m/rulle
820974	Sylltätning PE	120/7	50m/rulle
820975	Sylltätning PE	145/7	50m/rulle
820976	Sylltätning PE	170/7	50m/rulle
820977	Sylltätning PE	195/7	50m/rulle
820978	Sylltätning PE	240/7	50m/rulle
820979	Sylltätning PE	260/7	50m/rulle

EPDM-cellgummi

- > Tar upp rörelser i fogar och element
- > Ger både vindtätning och värmeisolering
- > Tack vare listens profil och cellgummits mjukhet har sylltätlisten även vid liten hoptryckning mycket bra tätningsförmåga
- > Tillverkas i svart EPDM-cellgummi med hud och slutna celler, vilket borgar för god kvalitet
- > Utomordentlig åldringsbeständighet
- > Profilen/listen är mönsterskyddad och patentsökt
- > Används som ljudisolering mot tak och vägg
- > Ersätter material såsom plast, papp, mineral- eller glasull

Artnr	Benämning	D	Längd [mm]
820990	Sylltätning EPDM	10x80	50m/rulle
820991	Sylltätning EPDM	10x95	25m/rulle
820992	Sylltätning EPDM	10x110	25m/rulle
820993	Sylltätning EPDM	10x120	25m/rulle
820994	Sylltätning EPDM	10x140	25m/rulle
820995	Sylltätning EPDM	10x165	25m/rulle

